



Špecifikácia

Homogéna podlahová krytina z prírodného linolea vyrobená z jedinej kalandrovannej vrstvy na jutovom podklí
 Zloženie: fanový olej, drevená a korková múčka, prírodná živica, pigmenty
 Normy: ISO 24011 - EN 548



Certifikácia a klasifikácia	Normy	Veneto xf ² 2 mm	Veneto xf ² - Style Emme xf ² - Style Elle xf ² - Veneto Essenza 2,5 mm	Veneto xf ² 3,2 mm	Veneto Sicuro xf ²	Silencio xf ²	Etrusco xf ²	Linoleum SD
Typ podlahovej krytiny	EN 685							
CE klasifikácia	ISO 24011/EN 548	Linoleum	Linoleum	Linoleum	Linoleum		Linoleum	Linoleum
Klasifikácia UPEC		U2SP2E1C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2
Klasifikácia	ISO 10874-EN685							
	Bytová	23	23	23	23	23	23	23
	Komerčná	32	34	34	34	33	34	34
	Priemyselná	41	42	42	42	41	42	42
TECHNICKÉ PARAMETRE	Normy							
Povrchová úprava		xf ²	xf ² (acrylic Essenza)	xf ²	xf ²	xf ²	xf ²	xf ²
Celková hrúbka	ISO 24346-EN428	2,0 mm	2,5 mm	3,2 mm	2,5 mm	3,8 mm	2,5 mm	2,5 mm
Celková hmotnosť	ISO 23997-EN430	ca.2400g/m ²	ca.3000 g/m ²	ca.3900 g/m ²	ca.3000 g/m ²	ca.3450g/m ²	ca.3000 g/m ²	ca.3000 g/m ²
Odolnosť voči bodovému zaťaženiu	ISO 24343-1-EN433	ca.0,07mm	ca.0,08mm	ca.0,10mm	ca.0,08mm	≤ 0,20mm	ca.0,08mm	ca.0,08mm
Pružnosť	ISO 24344-EN435 Metoda A	≤ 25mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 40mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø
Rozmery	ISO 24341-EN426		30 x 2m		30 x 2m	27 x 2m	30 x 2m	30 x 2m
TECHNICKÉ VLASTNOSTI								
Ohnivzdornosť	EN 13501-1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1
Redukcia hluku	ISO 140-8							
	EN ISO 717-2	≤ 4dB	≤ 6dB	≤ 6dB	≤ 6dB	≤ 18dB	≤ 5dB	≤ 5dB
Redukcia hluku s Elafono	ISO 140-8							
	EN ISO 717-2	14dB	14dB	14dB	14dB		14dB	
Kolesko stoličky	ISO 4918-EN425	Vhodné pre kancelárske stoličky s koleskami typu W (Norma EN 12529)						
Elektrický odpor	EN 1081	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	-	-	-	-	-	-	R _s ≤ 10 ⁹ Ω - static dissipative
		-	-	-	-	-	-	R _s ≤ 10 ⁹ Ω - static dissipative
	EDS -approval SP method 2472	-	-	-	-	-	-	1x10 ⁵ <R<1x10 ¹⁰ Ω - static dissipative
	EN/IEC 61340-4-1	-	-	-	-	-	-	Rs10 ⁹ Ω
Elektrická izolácia	VDE 0100, časť 600	-	-	-	-	-	-	R _i > 5x10 ¹⁴ Ω
Protišmykavosť	EN 13893	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30	DS≥0.30
	DIN 51130	R9	R9	R9	R10	R9	R9	R9
Odolnosť voči chemikáliám	ISO 26987-EN423	Odolné voči zriedeným kyselinám, olejom, tukom, rozpúšťadlám a žieravinám						
Tepelný odpor	EN 12524	0.012m ² K/W	0.015m ² K/W	0.019m ² K/W	0.015m ² K/W	0.040m ² K/W	0.015m ² K/W	0.015m ² K/W
Podlahové vykurovanie		vhodné						
Stálofarebnosť	ISO 105-802, Metoda3	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Baktériostatické vlastnosti		Áno, prirodzene						
Farby		20	72 (Veneto) - 29 (Essenza) - 15 (Style Emme)-11 (Style Elle)	20	29	112	14	2

CUSTOMS TARIFF : 4825600000DF



WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett France Belux - Tel. +32 36 35 98 80 • Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 5406 5870 • France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 23 820 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6763 300 • Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 • Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 • Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 76 57 80 760 • Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel. +41 043 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aşen - Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1822 854 040 • EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics - Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slovak - Tel. +420 271 001 400 • Hungary: Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8350 • Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 639 31 66 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 2737 • Slovakia: Tarkett France SAS, org. slovak - Tel. +421 248 291 317 • South East Europe: Tarkett Trade d.o.o. - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 • ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 861 • Hong Kong: Tarkett Asia Pacific Ltd. - Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 • South East Asia: Tarkett Asia Pacific Ltd - Tel. +65 97 57 36 45 • AFRICA: Tarkett International: Tel. +31 1 41 20 41 01 • MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 • Israel: Tarkett International: Tel. +31 1 41 20 41 01 • NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 860 5813 / Johnsonville - Tel. +1 440 943 8906 • Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 • LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett Fademac - Tel. 55 12 3954 7108 • Other countries: Tarkett America Latina - Tel. +55 11 3047 7200 • Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mecosur - Tel. 54 11 48 06 74 28 / 54 9 11 44 46 88 82 • Colombia - Panama - Caribbean: Tarkett Latam Andina - Tel. 57 1 799 5781 / 57 312 273 1566 • Bolivia - Ecuador - Paraguay - Peru: Tarkett Latam Sur Oeste - Tel. 55 11 3047 7233 • Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. 52 735 95 63 918 / 52 55 51 07 9524